



Projektor LED IP65

Industria | Galpão | Camara Fria | Jardim | Vitrine | Fachada | Pátio | Estacionamento



- Driver e Módulos LED de alta eficiência e durabilidade - IP65
- Corpo em plástico resistente com proteção UV
- Suporte articulado para direcionar a luz
- Ângulo de abertura 120°
- Disponível 3000K, 4000K, 5700K e 6500K
- Vida útil 50.000h
- Bivolt Automático
- Uso interno e externo
- IRC >80%



LED IP65	LUMENS	CÓDIGO	POTÊNCIA EQUIVALENTE	POTÊNCIA REAL	MÓDULOS	INSTALAÇÃO	F.P.	DIMENSÕES (mm)
PROJETOR LED P-100	4.800lm	F211107	100W	36W	02	SOBREPOR ALÇA AJUSTÁVEL	0,5	C272 x L78 x A179
PROJETOR LED P-50	3.600lm	F211106	50W	32W	02			C272 x L78 x A179
PROJETOR LED P-30	2.400lm	F211105	30W	18W	01			C272 x L78 x A78
PROJETOR LED P-20	1.800lm	F211104	20W	16W	01			C272 x L78 x A78
PROJETOR LED P-10	1.000lm	F211099	10W	10W	01			C272 x L78 x A78

É necessário acrescentar ao código as extensões: _6K para 6500K | _5K para 5700K | _4K para 4000K | _3K para 3000K**
**A versão P10 disponível em 3000K e 6500K. As versões P20; P30; P50 e P100 disponíveis em 4000K, 5700K e 6500K

Projektor LED IP65 - Versões DC (Tensão Contínua)

Carro | Caminhão | Ônibus | Barco | Navio (Alimentação DC 12V e 24V)



LED IP65	LUMENS	CÓDIGO	TEMP. DE COR	TENSÃO	MÓDULOS	INSTALAÇÃO	A	DIMENSÕES (mm)
PROJETOR LED IP65 Tensão Contínua	700lm	F211144_6K	6500K	12V DC	01	SOBREPOR	0,6A	C272 x L78 x A78
	850lm	F211138_6K		24V DC	01		ALÇA	0,400A
	1.400lm	F211143_6K		12V DC	02	AJUSTÁVEL	1,2A	C272 x L78 x A179
	1.700lm	F211139_6K		24V DC	02		0,900A	C272 x L78 x A179