

Galpão Industrial e Comercial; Centro de Distribuição; Aeroporto; Rodoviária;
Pé Direito Baixo, Médio, Alto e Extra Alto



OSRAM
LED
Technology
Included

THD
<5%

F.P
0,99

BIVOLT
Automático

80.000h
L70

IRC
>72

IP66

Linha HBAS - IP66 - Uso Interno/Externo FOTOMÉTRICA: 120°x120°

POTÊNCIA	LUMENS	CÓDIGO	MÓDULOS	DIMENSÕES (LxCxA mm)	PESO
70W	8.000lm	HBAS70	2 Módulos	L 253 x C 280 x A 120	4,4 kg
100W	12.000lm	HBAS100	2 Módulos	L 253 x C 280 x A 120	4,4 kg
150W	16.000lm	HBAS150	2 Módulos	L 253 x C 280 x A 120	4,4 kg

Linha HBAC - IP66 - Uso Interno/Externo FOTOMÉTRICA: 60°x60° / 120°x120°

POTÊNCIA	LUMENS 120°x120°	LUMENS 60°x60°	CÓDIGO	MÓDULOS	DIMENSÕES (LxCxA mm)	PESO
100W	11.000lm	10.400lm	HBAC100	2 Módulos	L 253 x C 280 x A 120	4,4 kg
128W	14.000lm	13.200lm	HBAC128	2 Módulos	L 253 x C 280 x A 120	4,4 kg

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Corpo em alumínio injetado de alta pressão
Chip LED e driver de alta eficiência
Pintura epóxi-poliéster na cor branca
Temp. de cor 3000K, 4000K, 5000K, 5700K e 6500K
Temperatura de Operação -20 °C a +45 °C

CODIFICAÇÃO

FAMÍLIA	POTÊNCIA	CURVA	COR LED	COR LUM.
HBAS Consulte tabela acima HBAS ou HBAC	70W a 150W	HBAS 12 [120°x120°] HBAC 66 [60x60°] 12 [120°x120°]	30 [3000K] 40 [4000K] 50 [5000K] 57 [5700K] 65 [6500K]	B [branca] C [cinza] P [preta]